



BANDAGE CAOUTCHOUC

SERIE 22



*Existe avec bandage gris

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR**, 68 Shore A, vulcanisé.Jante **ALUMINIUM (CA/ALU - 22)** injecté, insensible à la corrosion avec roulements à billes.

CA/ALU - 22

Ø roue x largeur	Rit à billes	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence
mm	mm	mm	daN	code
100 x 40	15	40	180	*220 040
125 x 40	15	45	200	220 100
125 x 40	20	50	200	*220 110
125 x 50	20	60	225	*220 150
150 x 50	20	60	300	*220 175
160 x 50	20	60	325	*220 200

*rajouter "G" pour un bandage gris ou "B" pour un bandage bleu à la suite du code

ROUES SEULES

Ø roue x largeur	Rit à billes	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence
mm	mm	mm	daN	code
200 x 50	20	60	450	*220 300
200 x 60	25	60	600	260 200
230 x 50	25	60	475	*220 349
250 x 50	25	60	525	*220 450
250 x 70	70	70	600	220 500
300 x 60	30	60	650	220 600

● corps fonte

SERIE 22 / E

Roulette pivotante et fixe, charge moyenne.

Chape en acier embouti zingué.

Fixation par platine (E) et platine à œil (EO).

La platine pivote sur un double chemin de billes.

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium (CA/ALU-22)

22 / E						ROULETTES		PIVOTANTES	AVEC FREIN	FIXES
Ø roue x largeur	Rit à billes	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe
 mm		 daN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 code	 code	 code
100 x 40		160	105 x 80	80 x 60	9	127	33	221 210	221 410	221 610
125 x 40		200	105 x 80	80 x 60	9	156	35	221 220	221 420	221 620
125 x 40		200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	221 230	221 430	221 630
125 x 50		225	135 x 105	105 x 80	11	169	53	221 240	221 440	221 640
150 x 50		275	135 x 105	105 x 80	11	190	55	221 245	221 445	221 645
160 x 50		275	135 x 105	105 x 80	11	195	55	221 250	221 450	221 650
200 x 50		300	135 x 105	105 x 80	11	237	58	221 260	221 460	221 660
250 x 50		500	135 x 105	105 x 80	10,2	289	69	221 270	*221 470	221 670

* frein arrière

22 / EO					ROULETTES		PIVOTANTES	AVEC FREIN
Ø roue x largeur	Rit à billes	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein
								
mm		daN	mm	mm	mm	mm	code	code
100 x 35		150	12	127	33	135	221 718	221 818
125 x 40		150	12	156	35	135	221 736	221 836
125 x 50		225	12	169	53	175	221 750	221 850

OPTION
Frein directionnel, zingué
(disponible pour platine 135 x 105)



SERIE 22 / ER

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures.

Chape en acier embouti bichromaté de forte épaisseur.

Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.

* frein arrière

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium (CA/ALU-22)

22 / ER			ROULETTES					PIVOTANTES	AVEC FREIN	FIXES
Ø roue x largeur	Rit à billes	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe
										
mm		daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code
100 x 40		180	100 x 85	80 x 60	10,5	133	42	221 903	222 203	222 403
125 x 40		200	100 x 85	80 x 60	10,5	162	44	221 904	222 204	222 404
125 x 50		225	140 x 110	105 x 80	11	160	65	221 905	222 205	222 405
150 x 50		300	140 x 110	105 x 80	11	194	65	221 908	222 208	222 408
160 x 50		325	140 x 110	105 x 80	11	199	65	221 909	*222 209	222 409
200 x 50		400	140 x 110	105 x 80	11	240	65	221 925	222 225	222 425
● 200 x 60		600	140 x 110	105 x 80	12	251	58	261 951	*262 251	261 451
250 x 50		525	140 x 140	105 x 80	12	300	66	221 960	*222 260	222 460

● Corps fonte - embouti zingué de forte épaisseur (et non bichromaté)

* frein arrière

SERIE 22 / MO

Roulette pivotante et fixe pour service lourd.

Chape en acier mécano-soudé.

Fixation par platine + graisseur. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium (CA/ALU-22)

22 / MO		ROULETTES							PIVOTANTES	AVEC FREIN	FIXES
Ø roue x largeur	Rit à billes	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	
 mm		 daN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 code	 code	 code	
100 x 40		180	105 x 85	80 x 60	9	145	41	222 910	223 110	223 310	
125 x 40		200	105 x 85	80 x 60	9	174	45	222 920	223 120	223 320	
125 x 50		225	140 x 110	105 x 80	13	163	52	222 930	223 130	223 330	
160 x 50		325	140 x 110	105 x 80	13	202	52	222 940	223 140	223 340	
200 x 50		440	140 x 110	105 x 80	13	241	60	222 945	223 145	223 345	
230 x 50		475	140 x 110	105 x 80	13	278	67	222 947	223 147	223 347	
250 x 50		525	140 x 110	105 x 80	13	288	67	222 950	223 150	223 350	
250 x 70		650	175 x 140	140 x 105	15	290	66	222 970	223 170	223 370	
250 x 70		650	200 x 160	160 x 120	15	310	76	222 980	223 180	223 380	
300 x 60		650	175 x 140	140 x 105	15	340	76	222 990	223 190	223 390	