

BANDAGE CAOUTCHOUC

SERIE 22

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR**, 68 Shore A, vulcanisé.
Jante **ALUMINIUM (CA/ALU - 22)** injecté, insensible à la corrosion avec roulements à billes.



*Existe avec bandage gris

| CA/ALU - 22 | | | | | ROUES SEULES | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|
| Ø roue x largeur | Rit à billes | Longueur moyen | Capacité de charge | Référence | Ø roue x largeur | Rit à billes | Longueur moyen | Capacité de charge | Référence |
| mm | mm | mm | daN | code | mm | mm | mm | daN | code |
| 100 x 40 | 15 | 40 | 180 | *220 040 | 200 x 50 | 20 | 60 | 450 | *220 300 |
| 125 x 40 | 15 | 45 | 200 | 220 100 | 200 x 60 | 25 | 60 | 600 | 260 200 |
| 125 x 40 | 20 | 50 | 200 | *220 110 | 230 x 50 | 25 | 60 | 475 | *220 349 |
| 125 x 50 | 20 | 60 | 225 | *220 150 | 250 x 50 | 25 | 60 | 525 | *220 450 |
| 150 x 50 | 20 | 60 | 300 | *220 175 | 250 x 70 | 70 | 70 | 600 | 220 500 |
| 160 x 50 | 20 | 60 | 325 | *220 200 | 300 x 60 | 30 | 60 | 650 | 220 600 |

*rajouter "G" pour un bandage gris
ou "B" pour un bandage bleu à la suite du code

● corps fonte

SERIE 22 / E

Roulette pivotante et fixe, charge moyenne.

Chape en acier embouti zingué.

Fixation par platine (E) et platine à œil (EO).

La platine pivote sur un double chemin de billes.

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium (CA/ALU-22)



| 22 / E | | ROULETTES | | | PIVOTANTES | | AVEC FREIN | | FIXES | |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Ø roue x largeur | Rit à billes | Capacité de charge | Dimensions de la platine | Entraxes des trous | Ø des trous | Hauteur totale | Déport | Roulette pivotante | Roulette pivotante avec frein | Roulette fixe |
| mm | mm | daN | mm | mm | mm | mm | mm | code | code | code |
| 100 x 40 | 15 | 160 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 127 | 33 | 221 210 | 221 410 | 221 610 |
| 125 x 40 | 15 | 200 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 156 | 35 | 221 220 | 221 420 | 221 620 |
| 125 x 40 | 20 | 200 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 169 | 53 | 221 230 | 221 430 | 221 630 |
| 125 x 50 | 20 | 225 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 169 | 53 | 221 240 | 221 440 | 221 640 |
| 150 x 50 | 20 | 275 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 190 | 55 | 221 245 | 221 445 | 221 645 |
| 160 x 50 | 20 | 275 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 195 | 55 | 221 250 | 221 450 | 221 650 |
| 200 x 50 | 20 | 300 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 237 | 58 | 221 260 | 221 460 | 221 660 |
| 250 x 50 | 20 | 500 | 135 x 105 | 105 x 80 | 10,2 | 289 | 69 | 221 270 | *221 470 | 221 670 |

* frein arrière

| 22 / EO | | ROULETTES | | | PIVOTANTES | | AVEC FREIN | | FIXES | |
|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--|
| Ø roue x largeur | Rit à billes | Capacité de charge | Ø du trou de fixation | Hauteur totale | Déport | Déport du frein | Roulette pivotante | Roulette pivotante avec frein | Roulette fixe | |
| mm | mm | daN | mm | mm | mm | mm | code | code | code | |
| 100 x 35 | 15 | 150 | 12 | 127 | 33 | 135 | 221 718 | 221 818 | | |
| 125 x 40 | 15 | 150 | 12 | 156 | 35 | 135 | 221 736 | 221 836 | | |
| 125 x 50 | 20 | 225 | 12 | 169 | 53 | 175 | 221 750 | 221 850 | | |

OPTION
Frein directionnel, zingué
(disponible pour platine 135 x 105)

SERIE 22 / ER

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures.

Chape en acier embouti bichromaté de forte épaisseur.

Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes.

Frein acier zingué double action.

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium (CA/ALU-22)



* frein arrière

| 22 / ER | | ROULETTES | | | PIVOTANTES | | AVEC FREIN | | FIXES | |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Ø roue x largeur | Rit à billes | Capacité de charge | Dimensions de la platine | Entraxes des trous | Ø des trous | Hauteur totale | Déport | Roulette pivotante | Roulette pivotante avec frein | Roulette fixe |
| mm | mm | daN | mm | mm | mm | mm | mm | code | code | code |
| 100 x 40 | 15 | 180 | 100 x 85 | 80 x 60 | 10,5 | 133 | 42 | 221 903 | 222 203 | 222 403 |
| 125 x 40 | 15 | 200 | 100 x 85 | 80 x 60 | 10,5 | 162 | 44 | 221 904 | 222 204 | 222 404 |
| 125 x 50 | 20 | 225 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 160 | 65 | 221 905 | 222 205 | 222 405 |
| 150 x 50 | 20 | 300 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 194 | 65 | 221 908 | 222 208 | 222 408 |
| 160 x 50 | 20 | 325 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 199 | 65 | 221 909 | *222 209 | 222 409 |
| 200 x 50 | 20 | 400 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 240 | 65 | 221 925 | 222 225 | 222 425 |
| ● 200 x 60 | 20 | 600 | 140 x 110 | 105 x 80 | 12 | 251 | 58 | 261 951 | *262 251 | 261 451 |
| 250 x 50 | 20 | 525 | 140 x 140 | 105 x 80 | 12 | 300 | 66 | 221 960 | *222 260 | 222 460 |

● Corps fonte - ◻ embouti zingué de forte épaisseur (et non bichromaté)

* frein arrière

SERIE 22 / MO

Roulette pivotante et fixe pour service lourd.

Chape en acier mécano-soudé.

Fixation par platine + graisseur. La platine pivote sur un double chemin de billes.

Frein acier zingué double action.

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium (CA/ALU-22)



| 22 / MO | | ROULETTES | | | PIVOTANTES | | AVEC FREIN | | FIXES | |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Ø roue x largeur | Rit à billes | Capacité de charge | Dimensions de la platine | Entraxes des trous | Ø des trous | Hauteur totale | Déport | Roulette pivotante | Roulette pivotante avec frein | Roulette fixe |
| mm | mm | daN | mm | mm | mm | mm | mm | code | code | code |
| 100 x 40 | 15 | 180 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 145 | 41 | 222 910 | 223 110 | 223 310 |
| 125 x 40 | 15 | 200 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 174 | 45 | 222 920 | 223 120 | 223 320 |
| 125 x 50 | 20 | 225 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 163 | 52 | 222 930 | 223 130 | 223 330 |
| 160 x 50 | 20 | 325 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 202 | 52 | 222 940 | 223 140 | 223 340 |
| 200 x 50 | 20 | 440 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 241 | 60 | 222 945 | 223 145 | 223 345 |
| 230 x 50 | 20 | 475 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 278 | 67 | 222 947 | 223 147 | 223 347 |
| 250 x 50 | 20 | 525 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 288 | 67 | 222 950 | 223 150 | 223 350 |
| 250 x 70 | 20 | 650 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 290 | 66 | 222 970 | 223 170 | 223 370 |
| 250 x 70 | 20 | 650 | 200 x 160 | 160 x 120 | 15 | 310 | 76 | 222 980 | 223 180 | 223 380 |
| 300 x 60 | 20 | 650 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 340 | 76 | 222 990 | 223 190 | 223 390 |

Les marques citées sont des marques déposées - Photos et dessins non contractuels - Les spécifications techniques et les couleurs peuvent être modifiées sans préavis. Voir propriétés des matériaux utilisés en début du catalogue.