# BANDAGE CAOUTCHOUC

## SERIE 22

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR**, 68 Shore A, vulcanisé.
Jante **ALUMINIUM (CA/ALU - 22)** injecté, insensible à la corrosion avec roulements à billes.

*Existe avec bandage gris

**CA/ALU - 22**

| Ø roue x largeur | Rlt à billes | Longueur moyeu | Capacité de charge | Référence |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | daN | code |
| 100 x 40 | 15 | 40 | 180 | *220 040 |
| 125 x 40 | 15 | 45 | 200 | 220 100 |
| 125 x 40 | 20 | 50 | 200 | *220 110 |
| 125 x 50 | 20 | 60 | 225 | *220 150 |
| 150 x 50 | 20 | 60 | 300 | *220 175 |
| 160 x 50 | 20 | 60 | 325 | *220 200 |

*rajouter "G" pour un bandage gris
ou "B" pour un bandage bleu à la suite du code

ROUES SEULES

| Ø roue x largeur | Rlt à billes | Longueur moyeu | Capacité de charge | Référence |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | daN | code |
| 200 x 50 | 20 | 60 | 450 | *220 300 |
| ● 200 x 60 | 25 | 60 | 600 | 260 200 |
| 230 x 50 | 25 | 60 | 475 | *220 349 |
| 250 x 50 | 25 | 60 | 525 | *220 450 |
| 250 x 70 | 70 | 70 | 600 | 220 500 |
| 300 x 60 | 30 | 60 | 650 | 220 600 |

● corps fonte

## SERIE 22 / E

**Roulette pivotante et fixe, charge moyenne.**
**Chape en acier embouti zingué.**
Fixation par platine (E) et platine à œil (EO).
La platine pivote sur un double chemin de billes.

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium **(CA/ALU-22)**

**22 / E**

| Ø roue x largeur | Rlt à billes | Capacité de charge | Dimensions de la platine | Entraxes des trous | Ø des trous | Hauteur totale | Déport | ROULETTES PIVOTANTES: Roulette pivotante | AVEC FREIN: Roulette pivotante avec frein | FIXES: Roulette fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | | daN | mm | mm | mm | mm | mm | code | code | code |
| 100 x 40 | | 160 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 127 | 33 | 221 210 | 221 410 | 221 610 |
| 125 x 40 | | 200 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 156 | 35 | 221 220 | 221 420 | 221 620 |
| 125 x 40 | | 200 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 169 | 53 | 221 230 | 221 430 | 221 630 |
| 125 x 50 | | 225 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 169 | 53 | 221 240 | 221 440 | 221 640 |
| 150 x 50 | | 275 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 190 | 55 | 221 245 | 221 445 | 221 645 |
| 160 x 50 | | 275 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 195 | 55 | 221 250 | 221 450 | 221 650 |
| 200 x 50 | | 300 | 135 x 105 | 105 x 80 | 11 | 237 | 58 | 221 260 | 221 460 | 221 660 |
| 250 x 50 | | 500 | 135 x 105 | 105 x 80 | 10,2 | 289 | 69 | 221 270 | *221 470 | 221 670 |

* frein arrière

**22 / EO**

| Ø roue x largeur | Rlt à billes | Capacité de charge | Ø du trou de fixation | Hauteur totale | Déport | Déport du frein | ROULETTES PIVOTANTES: Roulette pivotante | AVEC FREIN: Roulette pivotante avec frein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | | daN | mm | mm | mm | mm | code | code |
| 100 x 35 | | 150 | 12 | 127 | 33 | 135 | 221 718 | 221 818 |
| 125 x 40 | | 150 | 12 | 156 | 35 | 135 | 221 736 | 221 836 |
| 125 x 50 | | 225 | 12 | 169 | 53 | 175 | 221 750 | 221 850 |

**OPTION**
Frein directionnel, zingué
(disponible pour platine 135 x 105)

## SERIE 22 / ER

**Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures.**
**Chape en acier embouti bichromaté de forte épaisseur.**
Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.

* frein arrière

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium **(CA/ALU-22)**

**22 / ER**

| Ø roue x largeur | Rlt à billes | Capacité de charge | Dimensions de la platine | Entraxes des trous | Ø des trous | Hauteur totale | Déport | ROULETTES PIVOTANTES: Roulette pivotante | AVEC FREIN: Roulette pivotante avec frein | FIXES: Roulette fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | | daN | mm | mm | mm | mm | mm | code | code | code |
| 100 x 40 | | 180 | 100 x 85 | 80 x 60 | 10,5 | 133 | 42 | 221 903 | 222 203 | 222 403 |
| 125 x 40 | | 200 | 100 x 85 | 80 x 60 | 10,5 | 162 | 44 | 221 904 | 222 204 | 222 404 |
| 125 x 50 | | 225 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 160 | 65 | 221 905 | 222 205 | 222 405 |
| 150 x 50 | | 300 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 194 | 65 | 221 908 | 222 208 | 222 408 |
| 160 x 50 | | 325 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 199 | 65 | 221 909 | *222 209 | 222 409 |
| 200 x 50 | | 400 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 240 | 65 | 221 925 | 222 225 | 222 425 |
| ● 200 x 60 | | 600 | 140 x 110 | 105 x 80 | 12 | 251 | 58 | 261 951 | *262 251 | 261 451 |
| 250 x 50 | | 525 | 140 x 140 | 105 x 80 | 12 | 300 | 66 | 221 960 | *222 260 | 222 460 |

● Corps fonte - embouti zingué de forte épaisseur (et non bichromaté)

* frein arrière

## SERIE 22 / MO

**Roulette pivotante et fixe pour service lourd.**
**Chape en acier mécano-soudé.**
Fixation par platine + graisseur. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.

Roue à bandage plein en **CAOUTCHOUC NOIR** / Jante Aluminium **(CA/ALU-22)**

**22 / MO**

| Ø roue x largeur | Rlt à billes | Capacité de charge | Dimensions de la platine | Entraxes des trous | Ø des trous | Hauteur totale | Déport | ROULETTES PIVOTANTES: Roulette pivotante | AVEC FREIN: Roulette pivotante avec frein | FIXES: Roulette fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | | daN | mm | mm | mm | mm | mm | code | code | code |
| 100 x 40 | | 180 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 145 | 41 | 222 910 | 223 110 | 223 310 |
| 125 x 40 | | 200 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 174 | 45 | 222 920 | 223 120 | 223 320 |
| 125 x 50 | | 225 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 163 | 52 | 222 930 | 223 130 | 223 330 |
| 160 x 50 | | 325 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 202 | 52 | 222 940 | 223 140 | 223 340 |
| 200 x 50 | | 440 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 241 | 60 | 222 945 | 223 145 | 223 345 |
| 230 x 50 | | 475 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 278 | 67 | 222 947 | 223 147 | 223 347 |
| 250 x 50 | | 525 | 140 x 110 | 105 x 80 | 13 | 288 | 67 | 222 950 | 223 150 | 223 350 |
| 250 x 70 | | 650 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 290 | 66 | 222 970 | 223 170 | 223 370 |
| 250 x 70 | | 650 | 200 x 160 | 160 x 120 | 15 | 310 | 76 | 222 980 | 223 180 | 223 380 |
| 300 x 60 | | 650 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 340 | 76 | 222 990 | 223 190 | 223 390 |

Les marques citées sont des marques déposées - Photos et dessins non contractuels - Les spécifications techniques et les couleurs peuvent être modifiées sans préavis. voir propriétés des matériaux utilisés en début du catalogue.