

PNEUMATIQUE

SERIE 31 & 32



Roue gonflable avec chambre à air.

Corps **PLASTIQUE (PN/PP - 31)**, alésage lisse ou roulement à rouleaux.
Corps en **ACIER (PN/AC - 32)**, roulement à rouleaux.

PN/PP - 31

Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rlt à rouleaux	Rlt à billes	Longueur moyeu	Épaisseur du pneu	Capacité de charge	ROUES SEULES	
							Référence	Pression gonflage
mm	mm	mm	mm	daN	PLY	daN	code	Bar
200 x 50	20	-	-	59	2	75	310 010	2
200 x 50	-	20	-	59	2	75	310 020	2
260 x 85	20	-	-	75	2	150	310 030	2,50
260 x 85	-	20	-	75	2	150	310 040	2,50
260 x 85	-	25	-	75	2	150	310 060	2,50
360 x 100	-	25	-	75	2	200	310 070	2,50
400 x 100	20	-	-	75	2	200	310 080	2
400 x 100	-	20	-	75	2	200	310 090	2
400 x 100	25	-	-	75	2	200	310 100	2
400 x 100	-	25	-	75	2	200	310 110	2

PN/AC - 32

200 x 50	-	20	-	60	2	75	320 005	2,00
260 x 85	-	20	-	75	2	175	320 020	2,50
260 x 85	-	25	-	75	2	200	320 040	2,50
400 x 100	-	20	-	75	2	200	320 048	2,00
400 x 100	-	25	-	75	2	200	320 050	2,00

Une bonne pression de gonflage est un facteur essentiel pour une bonne utilisation et une meilleure durée de vie des bandages pneumatiques.

voir pneu et chambre à air page 36

SERIE 31 & 32/E

Roulette pivotante et fixe, charge moyenne. Chape en acier embouti zingué. Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes.



PN/PP

PN/PP

◆ PN/AC

Roue gonflable avec chambre à air.

Corps plastique (PN/PP - 31), et/ou corps en acier (PN/AC - 32), roulement à rouleaux.

Ø roue x largeur	Rlt à rouleaux	PLY	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Dimensions des trous	Hauteur totale	Déport	ROULETTES	
									PIVOTANTES	FIXES
mm	mm		daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code
200 x 50	2	2	75	135 x 105	105 x 80	11	237	58	311 240	311 640
◆ 200 x 50	2	2	100	135 x 105	105 x 80	11	237	58	321 220	321 620
260 x 85	2	2	200	175 x 140	140 x 105	11	290	70	311 280	311 680
◆ 260 x 85	2	2	200	175 x 140	140 x 105	11	290	70	321 230	321 630

◆ jante acier

AUTRES PRODUITS CAOUTCHOUC



Blocage centralisé

Fixation pour échafaudage

Blocage directionnel

pneumatique

Les marques citées sont des marques déposées. Les spécifications techniques et les couleurs peuvent être modifiées sans préavis. voir propriétés des matériaux utilisés en début du catalogue.