

## POLYAMIDE et POLYPROPYLÈNE

### SERIE 51 & 52

Roue **POLYPROPYLÈNE (PP - 51)**, alésage lisse, roulement à rouleaux et/ou roue **POLYAMIDE (PA - 52)**, alésage lisse, roulement à rouleaux ou roulements à billes.



PP - 51		ROUES SEULES				
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence	
mm	mm	mm	mm	daN	code	
80 x 30	12	-	40	100	510 120	
80 x 30	-	12	40	100	510 125	
100 x 30	12	-	44	125	510 150	
100 x 30	-	12	44	125	510 200	
125 x 38	12	-	44	150	510 351	
125 x 38	-	12	44	150	510 355	
150 x 40	20	-	50	200	510 400	
150 x 46	20	-	58	250	510 470	
150 x 46	-	20	58	250	510 480	
160 x 45	20	-	58	250	510 490	
160 x 45	-	20	58	250	510 495	
200 x 50	20	-	58	250	510 600	
200 x 50	-	20	58	250	510 700	

PA - 52		ROUES SEULES					
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Rit à billes	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence	
mm	mm	mm	mm	mm	daN	code	
80 x 30	-	12	-	40	150	520 100	
100 x 30	-	12	-	40	175	520 101	
100 x 35	-	-	15	40	450	520 165	
125 x 35	-	-	15	40	500	520 217	
125 x 40	15	-	-	50	150	520 240	
125 x 40	20	-	-	58	250	520 253	
125 x 45	-	-	20	58	600	520 279	
150 x 45	-	20	-	58	800	520 375	
150 x 45	-	-	20	58	700	520 379	
200 x 50	-	20	-	58	1000	520 530	
200 x 50	-	-	20	58	1000	520 537	
200 x 65	-	-	25	75	1500	520 610	
250 x 57	-	-	25	60	1700	520 640	

### SERIE 51 / E & EO

Roulette pivotante et fixe, charge moyenne.

Chape en acier embouti zingué.

Fixation par platine (E) et platine à œil (EO).

La platine pivote sur un double chemin de billes.



Roue **POLYPROPYLÈNE (PP - 51)**

51 / E	ROULETTES										
	Alésage lisse ou rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	
Ø roue x largeur	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code	
50 x 22	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	511 210	-	511 610		
65 x 27	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	511 215	-	511 615		
80 x 30	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	511 225	511 425	511 625		
100 x 30	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	511 230	511 430	511 630		
125 x 38	180	105 x 80	80 x 60	9	155	40	511 240	511 440	511 640		
125 x 38	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	511 250	511 450	511 650		
150 x 40	180	105 x 80	80 x 80	9	180	58	511 255	511 455	511 655		
150 x 46	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	511 263	511 463	511 663		
160 x 45	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	511 270	511 470	511 670		
200 x 50	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	511 280	511 480	511 680		

51 / EO	ROULETTES										
	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	FIXES		
Ø roue x largeur	mm	daN	mm	mm	mm	mm	code	code	code		
80 x 30	100	12	106	33	135	511 710	511 810				
100 x 30	120	12	127	33	135	511 725	511 825				
125 x 38	150	12	157	35	135	511 740	511 840				



**OPTION**  
Frein directionnel, zingué  
(disponible pour platine 135 x 105)

### SERIE 51 / Ei & EiO

Roulette pivotante et fixe pour charge moyenne.

Chape en acier embouti inox AISI 304.


Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes **inox AISI 420**.



Roue **POLYPROPYLÈNE (PP - 51)**

51 / Ei	ROULETTES										
	Alésage lisse	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	
Ø roue x largeur	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code	
80 x 30	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	518 330	518 530	518 730		
100 x 30	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	518 340	518 540	518 740		
125 x 38	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	518 350	518 550	518 750		
125 x 40	160	135 x 105	105 x 80	11	169	53	518 365	518 565	518 765		
150 x 46	200	135 x 105	105 x 80	11	190	55	518 380	518 580	518 780		
160 x 45	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	518 385	518 585	518 785		
200 x 50	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	518 390	518 590	518 790		

51 / EiO	ROULETTES										
	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	FIXES		
Ø roue x largeur	mm	daN	mm	mm	mm	mm	code	code	code		
80 x 30	100	12	106	33	135	518 830	518 930				
100 x 30	120	12	127	33	135	518 840	518 940				
125 x 38	150	12	156	35	135	518 850	518 950				




### SERIE 52 / ER

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures.

Chape en acier embouti bichromaté de forte épaisseur.

Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.



\* frein arrière

Roue **POLYAMIDE (PA - 52)**

52 / ER	ROULETTES										
	Rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	
Ø roue x largeur	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code	
100 x 30	175	100 x 85	80 x 60	10,5	133	42	521 912	522 212	522 412		
125 x 40	250	100 x 85	80 x 60	10,5	162	44	521 924	522 224	522 424		
125 x 45	400	140 x 110	105 x 80	11	160	65	521 928	522 228	522 428		
150 x 45	400	140 x 110	105 x 80	11	194	65	521 938	522 238	522 438		
160 x 50	350	140 x 110	105 x 80	11	199	65	521 943	*522 243	522 443		
200 x 50	400	140 x 110	105 x 80	11	240	65	521 946	522 246	522 446		

\* frein arrière

Les marques citées sont des marques déposées - Photos et dessins non contractuels - Les spécifications techniques et les couleurs peuvent être modifiées sans préavis. voir propriétés des matériaux utilisés en début du catalogue.