

POLYAMIDE et POLYPROPYLENE

SERIE 51 & 52

Roue POLYPROPYLENE (PP - 51), alésage lisse, roulement à rouleaux et/ou roue POLYAMIDE (PA - 52), alésage lisse, roulement à rouleaux ou roulements à billes.



PP - 51		ROUES SEULES				
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence	
mm	mm	mm	mm	daN	code	
80 x 30	12	-	40	100	510 120	
80 x 30	-	12	40	100	510 125	
100 x 30	12	-	44	125	510 150	
100 x 30	-	12	44	125	510 200	
125 x 38	12	-	44	150	510 351	
125 x 38	-	12	44	150	510 355	
150 x 40	20	-	50	200	510 400	
150 x 46	20	-	58	250	510 470	
150 x 46	-	20	58	250	510 480	
160 x 45	20	-	58	250	510 490	
160 x 45	-	20	58	250	510 495	
200 x 50	20	-	58	250	510 600	
200 x 50	-	20	58	250	510 700	

PA - 52		ROUES SEULES				
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Rit à billes	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	daN	code
80 x 30	-	12	-	40	150	520 100
100 x 30	-	12	-	40	175	520 101
100 x 35	-	-	15	40	450	520 165
125 x 35	-	-	15	40	500	520 217
125 x 40	15	-	-	50	150	520 240
125 x 40	20	-	-	58	250	520 253
125 x 45	-	-	20	58	600	520 279
150 x 45	-	20	-	58	800	520 375
150 x 45	-	-	20	58	700	520 379
200 x 50	-	20	-	58	1000	520 530
200 x 50	-	-	20	58	1000	520 537
200 x 65	-	-	25	75	1500	520 610
250 x 57	-	-	25	60	1700	520 640

SERIE 51 / E & EO

Roulette pivotante et fixe, charge moyenne.

Chape en acier embouti zingué.

Fixation par platine (E) et platine à œil (EO).

La platine pivote sur un double chemin de billes.



Roue POLYPROPYLENE (PP - 51)

51 / E	Ø roue x largeur	Alésage lisse ou rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	ROULETTES		
									ROULETTES	PIVOTANTES	AVEC FREIN
	mm	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code
	50 x 22	12	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	511 210	-	511 610
	65 x 27	12	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	511 215	-	511 615
	80 x 30	12	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	511 225	511 425	511 625
	100 x 30	12	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	511 230	511 430	511 630
	125 x 38	12	180	105 x 80	80 x 60	9	155	40	511 240	511 440	511 640
	125 x 38	12	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	511 250	511 450	511 650
	150 x 40	12	180	105 x 80	80 x 80	9	180	58	511 255	511 455	511 655
	150 x 46	12	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	511 263	511 463	511 663
	160 x 45	12	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	511 270	511 470	511 670
	200 x 50	12	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	511 280	511 480	511 680

51 / EO	Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	ROULETTES	
								ROULETTES	PIVOTANTES
	mm	mm	daN	mm	mm	mm	mm	code	code
	80 x 30	12	100	12	106	33	135	511 710	511 810
	100 x 30	12	120	12	127	33	135	511 725	511 825
	125 x 38	12	150	12	157	35	135	511 740	511 840



OPTION
Frein directionnel, zingué (disponible pour platine 135 x 105)

SERIE 51 / Ei & EiO

Roulette pivotante et fixe pour charge moyenne.

Chape en acier embouti inox AISI 304.


Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes inox AISI 420.



Roue POLYPROPYLENE (PP - 51)

51 / Ei	Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	ROULETTES		
									ROULETTES	PIVOTANTES	AVEC FREIN
	mm	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code
	80 x 30	12	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	518 330	518 530	518 730
	100 x 30	12	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	518 340	518 540	518 740
	125 x 38	12	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	518 350	518 550	518 750
	125 x 40	12	160	135 x 105	105 x 80	11	169	53	518 365	518 565	518 765
	150 x 46	12	200	135 x 105	105 x 80	11	190	55	518 380	518 580	518 780
	160 x 45	12	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	518 385	518 585	518 785
	200 x 50	12	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	518 390	518 590	518 790

51 / EiO	Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	ROULETTES	
								ROULETTES	PIVOTANTES
	mm	mm	daN	mm	mm	mm	mm	code	code
	80 x 30	12	100	12	106	33	135	518 830	518 930
	100 x 30	12	120	12	127	33	135	518 840	518 940
	125 x 38	12	150	12	156	35	135	518 850	518 950




SERIE 52 / ER

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures.

Chape en acier embouti bichromaté de forte épaisseur.

Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.



* frein arrière

Roue POLYAMIDE (PA - 52)

52 / ER	Ø roue x largeur	Rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	ROULETTES		
									ROULETTES	PIVOTANTES	AVEC FREIN
	mm	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code
	100 x 30	12	175	100 x 85	80 x 60	10,5	133	42	521 912	522 212	522 412
	125 x 40	12	250	100 x 85	80 x 60	10,5	162	44	521 924	522 224	522 424
	125 x 45	12	400	140 x 110	105 x 80	11	160	65	521 928	522 228	522 428
	150 x 45	12	400	140 x 110	105 x 80	11	194	65	521 938	522 238	522 438
	160 x 50	12	350	140 x 110	105 x 80	11	199	65	521 943	*522 243	522 443
	200 x 50	12	400	140 x 110	105 x 80	11	240	65	521 946	522 246	522 446

* frein arrière

Les marques citées sont des marques déposées - Photos et dessins non contractuels - Les spécifications techniques et les couleurs peuvent être modifiées sans préavis. voir propriétés des matériaux utilisés en début du catalogue.